


HT

182 TOPCon

双玻系列

590~610W

HY-NT10/72GDF



产品特点

N 型TOPCON技术

更低的光致衰减 (LID)
优异的低辐照度性能

SMBB、半片、无损切割

降低电流内部损耗
降低隐裂影响

高可靠性

耐盐雾、耐氨气、抗沙尘
抗PID

高转换效率

组件转换效率最高达23.6%
双面率高达80-85%

高发电性能


低温度系数 ($-0.29\%/^{\circ}\text{C}$)
低工作温度, 提升组件发电量

低度电成本

更低BOS和LCOE成本
更高投资收益

全面的产品认证和质量管理体系

- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001:2015 质量管理体系
- ISO 14001:2015 环境管理体系
- ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系



15年

材料/工艺质保

30年

功率线性质保

≤1%

首年功率衰减

≤0.4%

线性功率衰减



弘元绿色能源股份有限公司

©弘元绿能版权所有, 拥有最终解释权。

产品规格书若有任何变更, 恕不另行通知。请使用我司最新版本。

集团总部: 江苏省无锡市滨湖区长广溪湿地公园7号楼

联系电话: +86 0510-85958787

邮箱: info@hysolar.com

官网: <https://www.hysolar.com>

N型双玻组件 HY-NT10/72GDF

590~610W
输出功率范围

23.6%
转换效率

0~+5W
输出功率公差

电气性能参数

*STC: 光照强度 1000W/m², 电池温度 25°C, 大气质量 =1.5

额定峰值功率(P _{mp} /Wp)	590	595	600	605	610
额定峰值电压(V _{mp} /V)	44.15	44.34	44.54	44.74	44.94
额定峰值电流(I _{mp} /A)	13.37	13.42	13.48	13.53	13.58
开路电压(V _{oc} /V)	52.20	52.35	52.55	52.75	52.95
短路电流(I _{sc} /A)	14.13	14.19	14.25	14.31	14.37
组件全面积效率	22.8%	23.0%	23.2%	23.4%	23.6%

NMOT: 光照强度 800W/m², 环境温度 20°C, 大气质量 =1.5, 风速 1m/s

额定峰值功率(P _{mp} /Wp)	444.9	449.5	453.4	457.6	461.9
额定峰值电压(V _{mp} /V)	41.50	41.70	41.90	42.10	42.30
额定峰值电流(I _{mp} /A)	10.72	10.78	10.82	10.87	10.92
开路电压(V _{oc} /V)	49.64	49.84	50.04	50.24	50.44
短路电流(I _{sc} /A)	11.41	11.46	11.51	11.56	11.61

不同背面功率增益(以600W为例)

功率增益	P _{mp} /Wp	V _{mp} /V	I _{mp} /A	V _{oc} /V	I _{sc} /A
5%	630	44.54	14.14	52.55	14.96
15%	690	44.54	15.49	52.55	16.39
25%	750	44.54	16.84	52.55	17.81


温度系数

额定功率温度系数(P _{mp})	-0.29%/°C
短路电流温度系数(I _{sc})	+0.043%/°C
开路电压温度系数(V _{oc})	-0.24%/°C
组件标称工作温度(NMOT)	42±2°C


工作参数

最大系统电压(IEC)	1500V _{DC}
二极管数量	3
接线盒防护等级	IP 68
最大串联保险丝额定电流	30A
工作温度	-40~+85°C
双面率	80±5%


电流-电压曲线(600W)




功率-电压曲线(600W)



电流-电压曲线(600W)



机械参数



组件外形尺寸 (长 x 宽 x 高)	2278 x 1134 x 30 mm
电池片	N型单晶硅
电池片数量	144 (6*24)
边框类型	银白色阳极氧化铝型材
玻璃厚度	2.0+2.0 mm
电缆长度 (包含连接头)	竖直安装: (+) 300 mm, (-) 300 mm ; 或客制化;
电缆截面积 (IEC)	4 mm ² / 12 AWG
①最大测试机械载荷	5400 Pa (正面) / 2400 Pa (背面)
接线器类型 (IEC)	PV-HYC11xyz(标准) / MC4 EVO2(可选)
包装参数	组件重量32.1 kg
	每托数量36 块/托
	单托重量1215 kg
	装载量 (17.5m 平板车) 936 块 / 车

①请参考组件安装手册或联系我司确认; 最大测试机械载荷 =1.5X 最大设计机械载荷。
* 以上数据仅供参考, 准确数据以实际测试为准。STC 标准下的功率测试公差为± 3%。